

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 112 MB6-IP55-Y2 4/1000-IM3081

1	Мощность, кВт	4
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	82.5
5	Cosφ	0.81
6	Ток, А	15,73/9,11
7	Ip/In	6
8	Мр/Мп	2
9	Мтах/Мп	2.1
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6307
16	Задний подшипник	6307
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

Габаритный чертеж



В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.


Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность _____
Подпись _____
Ф.И.О. _____

ПОДПИСЬ

ДОЛЖНОСТЬ

[illegible]

Илб. № подл.	Поди. у дама	Бам. илб. №	Илб. № дуги.	Поди. у дама
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------